

ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

NOVITÀ • NEW
NEUHEIT

Rex 4

70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 F/GE/GT



MOTOR		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
DEUTZ TIER 4 FINAL		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	70/51.5	75,2/55.2	90/66	95/70	101,7/74.8	111/81.6
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	271	300	358	400	410	420
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK F/GE/GT	LT	80 / 70 / -	80 / 70 / 90	80 / 70 / 90	80 / 70 / 90	80 / 70 / 90	80 / 70 / 90
KUPPLUNG		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	11	11	11	11	11	11
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
MEHRSCHLEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○	○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		○	○	○	○	○	○
GETRIEBE		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
SPEED FOUR + MECH. WENDEGETRIEBE: 12V+12R		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + KRIECHGANG.+ MECH. WENDEGETRIEBE: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + MECH. WENDEGETRIEBE 24V+24R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + KRIECHGANG.+ MECH. WENDEGETRIEBE 32V+32R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + HYDR. WENDEGETRIEBE: 12V+12R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + KRIECHGANG.+ HYDR. WENDEGETRIEBE:16V+16R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + HYDR. WENDEGETRIEBE: 24V+24R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + KRIECHGANG + HYDR. WENDEGETRIEBE: 32V+32R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + T-TRONIC + HYDR. WENDEGETRIEBE: 36V+12R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + T-TRONIC + KRIECHGANG.+ HYDR. WENDEGETRIEBE 48V+16R		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLE		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
MECHANISCHE SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
MEHRSCHLEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD HYDRA-PTO		○	○	○	○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/540E U/MIN		●	●	●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
4 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/540E /1000/1000E U/MIN		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○	○	○	○
ALLRADVORDERACHSE		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG 4RM		●	●	●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°	55°	55°	55°
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
DIFFERENTIALSPERRE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF		●	●	●	●	●	●
ELEKTRONISCH GESTEUERTE EINZELRADFEDERUNG	F/GE/GT	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE FÜR GESTEUERTE EINZELRADFEDERUNG	F/GE/GT	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -
BREMSYSTEM		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●	●	●	●
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORN		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○	○	○	○
DRUCKLUFTBREMSANLAGE 2-KREIS-SYSTEM		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK HINTEN		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●	●	●	●
MECHANISCHE STEUERUNG		●	●	●	●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○	○	○	○
ELEKTRONISCHE STEUERUNG (NUR FÜR KABINENVERSION)		○	○	○	○	○	○
HUBKRAFT	KG	2700	2700	2700	2700	2700	2700
ZUSÄTZLICHE HUBKRAFT MIT EINEM ZUSATZZYLINDER (NUR FÜR MODELL GT)	KG	-	3400	3400	3400	3400	3400
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	55+30 (F / GE)	55+30 (F / GE) 60+30 (GT)	55+30 (F / GE) 60+30 (GT)	55+30 (F / GE) 60+30 (GT)	55+30 (F / GE) 60+30 (GT)	55+30 (F / GE) 60+30 (GT)
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE	F/GE/GT	2 / 1 / -	2 / 1 / 2	2 / 1 / 2	2 / 1 / 2	2 / 1 / 2	2 / 1 / 2
MENGENTEILER		○	○	○	○	○	○
FÖRDERMENGE DREIFACHPUMPE (KRAFTHEBER+LENKUNG+ STEUERGERÄTE)	L/MIN	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)
DREIFACHPUMPE + 3 STEUERGERÄTE VORN + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○
FRONTHYDRAULIK		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
HUBKRAFT	KG	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
KABINE TOTAL VIEW/ VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		●	●	●	●	●	●
FILTER KATEGORIE (NUR FÜR MODELL F / GT)	STD/OPT	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
HEIZUNG/LÜFTUNG (NUR FÜR MODELL F / GT)		●	●	●	●	●	●
KLIMAAANLAGE (NUR FÜR MODELL F / GT)		○	○	○	○	○	○
AUF SILENTBLÖCKEN GELAGERTE PLATTFORM		●	●	●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
LÄNGE ALLRAD	MM	2900	2900	2900	2900	2900	2900
MIN. BREITE	MM	1300 / 1350	1300 / 1350 / 1500	1300 / 1350 / 1500	1300 / 1350 / 1500	1300 / 1350 / 1500	1300 / 1350 / 1500
RADSTAND ALLRAD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HÖHE AM LENKRAD	MM	1450 / 1375	1450 / 1375 / 1475	1450 / 1375 / 1475	1450 / 1375 / 1475	1450 / 1375 / 1475	1450 / 1375 / 1475
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2388 / -	2388 / - / 2413	2388 / - / 2413	2388 / - / 2413	2388 / - / 2413	2388 / - / 2413
BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	309 / 217	309 / 217 / 315	309 / 217 / 315	309 / 217 / 315	309 / 217 / 315	309 / 217 / 315
GEWICHT PLAT (+200 KG , F/GT KABINE) (OHNE GEWICHTE)	KG	2600 / 2600	2600 / 2600 / 2700	2600 / 2600 / 2700	2600 / 2600 / 2700	2600 / 2600 / 2700	2600 / 2600 / 2700
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN		REX 4-070 F-GE	REX 4-080 F-GE-GT	REX 4-090 F-GE-GT	REX 4-100 F-GE-GT	REX 4-110 F-GE-GT	REX 4-120 F-GE-GT
6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 45 KG		○	○	○	○	○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise – nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

