

ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

NOVITÀ • NEW
NEUHEIT

Rex 4

70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 V



		REX 4-070V	REX 4-080V	REX 4-090V	REX 4-100V	REX 4-110V	REX 4-120V
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 FINAL		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	70/51.5	75,2/55.2	90/66	95/70	101,7/74.8	111/81.6
REGIME NOMINALE	U/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	271	300	358	400	410	420
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK F/GE/GT	LT	80	80	80	80	80	80
KUPPLUNG							
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	11	11	11	11	11	11
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
MEHRSCHLEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○	○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOFFDRUCK		○	○	○	○	○	○
GETRIEBE							
SPEED FOUR + MECH. WENDEGETRIEBE: 12V+12R		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + KRIECHGANG.+ MECH. WENDEGETRIEBE: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + MECH. WENDEGETRIEBE 24V+24R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + KRIECHGANG.+ MECH. WENDEGETRIEBE 32V+32R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + HYDR. WENDEGETRIEBE: 12V+12R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + KRIECHGANG.+ HYDR. WENDEGETRIEBE: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + HYDR. WENDEGETRIEBE: 24V+24R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + KRIECHGANG + HYDR. WENDEGETRIEBE: 32V+32R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + T-TRONIC + HYDR. WENDEGETRIEBE: 36V+12R		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + T-TRONIC + KRIECHGANG.+ HYDR. WENDEGETRIEBE: 48V+16R		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLE							
MECHANISCHE SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
MEHRSCHLEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD HYDRA-PTO		○	○	○	○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/540E U/MIN		●	●	●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
4 GESCHWINDIGKEITEN PTO 540/540E /1000/1000E U/MIN		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○	○	○	○
ALLRADVORDERACHSE							
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG 4RM		●	●	●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°	55°	55°	55°
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
DIFFERENTIALSPERRE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF		●	●	●	●	●	●
ELEKTRONISCH GESTEUERTE EINZELRADFEDERUNG		○	○	○	○	○	○
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE FÜR GESTEUERTE EINZELRADFEDERUNG		○	○	○	○	○	○
BREMSSYSTEM							
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●	●	●	●
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORN		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSENVENTIL		○	○	○	○	○	○
DRUCKLUFTBREMSENANLAGE 2-KREIS-SYSTEM		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK HINTEN							
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●	●	●	●
MECHANISCHE STEUERUNG		●	●	●	●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○	○	○	○
ELEKTRONISCHE STEUERUNG (NUR FÜR KABINENVERSION)		○	○	○	○	○	○
HUBKRAFT	KG	2700	2700	2700	2700	2700	2700
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	55+30	55+30	55+30	55+30	55+30	55+30
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE	CAB/PLAT	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
MENGENTEILER		○	○	○	○	○	○
FÖRDERMENGE DREIFACHPUMPE (KRAFTHEBER+LENKUNG+ STEUERGERÄTE)	L/MIN	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)	25+55+30 (NUR KABINE)
DREIFACHPUMPE + 3 STEUERGERÄTE VORN + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK FRONT							
HUBKRAFT	KG	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ							
KABINE TOTAL VIEW/ VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		●	●	●	●	●	●
FILTER KATEGORIE STD/OPT		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
HEIZUNG/LÜFTUNG		●	●	●	●	●	●
KLIMAANLAGE		○	○	○	○	○	○
AUF SILENTBLÖCKEN GELAGERTE PLATTFORM		●	●	●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE							
LÄNGE ALLRAD	MM	2900	2900	2900	2900	2900	2900
MIN. BREITE	MM	1000	1000	1000	1000	1000	1000
RADSTAND ALLRAD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HÖHE AM LENKRAD	MM	1450	1450	1450	1450	1450	1450
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2338	2338	2338	2338	2338	2338
BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	273	273	273	273	273	273
GEWICHT PLAT (+200 KG KAB.) (OHNE GEWICHTE)	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN							
6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 45 KG		○	○	○	○	○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise – nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

